

**Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable
3CB4130X3**



A

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

3HZ530000	Bandejas Dúo
3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiporforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, repositionables altura

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

Tipo de construcción: Integrable
Sistema de limpieza: Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	455x594x548 mm
Medidas del producto embalado:	530 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Metallic
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 26.3 kg
Volúmen útil (de la cavidad): 47 l
Método de cocción:	Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Solera, Turbo grill
Regulación de temperatura: Mecánico
Número de luces interiores: 1
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
Código EAN: 4242006315306
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ...	0.84 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.71 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 94.7 %
Potencia de conexión: 2800 W
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50, 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos:	1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Acero inoxidable
- Puerta abatible
- Aqualisis manual

Funcionamiento

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 47 litros

Gradas / raíles

- 3 alturas de cocción
- Raíles: Pared lisa con gradas cromadas

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios
- Interior Black Diamond

Limpieza

- EAN: 4242002808567

Prestaciones

- XM51FLEX
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242006315306
- Maneta estética profesional
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- 3 UN cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica

Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 150 cm

- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.8 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- 3CB4130X3

**Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable
3CB4130X3**

Montaje con una placa.

Profundidad de inserción,
véase dibujo acotado de
la placa

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

442

7,5

min. 460

Dimensiones en mm

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera
Placa de inducción	saliente a nivel
	42 mm 43 mm
Placa de inducción de superficie completa	
	52 mm 53 mm
Cocina de gas	
	32 mm 43 mm
Cocina eléctrica	
	32 mm 35 mm

