



Serie 7000 SenseBoil®, agua hirviendo con control total

Seguro que tienes mejores cosas que hacer que estar esperando a que el agua hierva. Las placas de inducción de la Serie 7000 SenseBoil® detectan las burbujas ascendiendo y automáticamente reducen la potencia para que no rebose. Ya te puedes concentrar en lo que realmente importa.

Placa de inducción de la Serie 7000 Sense de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), sistema SenseBoil® y función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

Ventajas y características



Sensor de ebullición, despreocúpate de que el agua rebose al hervir

El sensor de ebullición detecta automáticamente la intensidad de las burbujas de ebullición y ajusta automáticamente la temperatura de la zona de cocción para que no rebose. Olvídate de tener que estar pendiente todo el rato y ahorra tiempo y energía.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa


Controles individuales para cada zona de cocción

Disfruta de total flexibilidad a la hora de cocinar tus platos favoritos. Los controles individuales para cada zona de cocción te facilitan el uso y permiten un control rápido y flexible de cada zona en tiempo real. Con potencia intensiva y temporizadores para cada zona.



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos
Tamaño (cm)	60		
Mandos de control	Táctil deslizante		
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	590x520		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Conexión Hob2Hood	Sí		
Cocción Asistida	Sensor de ebullición		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Potencia total (W)	7350	Seguridad de la placa	Desconexión automática
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Avisador acústico	Sí
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Bloqueo de seguridad	Sí
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	PowerSlide	No
		Función Puente	Sí
		Función Pausa	Sí
		Cronómetro	No
		Temporizador	Sí
		Función PowerBoost	Sí
		Indicador de calor residual	Sí
		Encendido electrónico	No
		Gas butano/propano	No aplica
		Termopar	No
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	12.46
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.42
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	118

