

Combina dos zonas para mayor superficie de cocción

La placa de inducción 6000 Bridge permite usar cómodamente grandes utensilios. El botón Bridge une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. La zona unida compartirá el mismo ajuste de temperatura y tiempo.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, sin marco y con i

Ventajas y características

Combina 2 zonas de cocción con Bridge

La función Puente une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. Hacer que la temperatura y los tiempos de cocción sean los mismos en las distintas zonas es ideal para cenas de grupo o grandes celebraciones.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch

La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin tener que repetir pulsaciones con los botones +/-.




Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.



- Inducción total
- Direct Control: tecnología de control táctil deslizante
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

| Tipo | de inducción | Seguridad de la placa | Desconexión automática |
|------------------------------|---|--|------------------------|
| Tamaño (cm) | 60 | Avisador acústico | Sí |
| Mandos de control | Deslizante independiente | Bloqueo de seguridad | Sí |
| Estética | Sin marco | PowerSlide | No |
| Dimensiones | 580x510 | Función Puente | Sí |
| Ancho hueco (mm) | 560 | Función Pausa | Sí |
| Fondo hueco (mm) | 490 | Cronómetro | Sí |
| Conexión Hob2Hood | Sí | Temporizador | Sí |
| Cocción Asistida | No | Función PowerBoost | Sí |
| Voltaje (V): | 220-240/400V2N | Indicador de calor residual | Sí |
| Potencia total (W) | 7200 | Encendido electrónico | No |
| Zona cocción frontal dcho. | 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm | Gas butano/propano | No aplica |
| Zona cocción frontal izdo. | 2300-3200W/210mm | Termopar | No |
| Zona cocción posterior izdo. | 2300-3200W/210mm | Parrillas | No lleva |
| Funciones de control | Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador | Color | Negro |
| | | Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| | | Longitud del cable (m) | 1.5 |
| | | Tipo de enchufe | No incluye enchufe |
| | | Consumo de energía Modo Apagado (W) | 0.3 |
| | | Peso bruto | 11.98 |
| | | Peso neto con todos los accesorios: (kg) | 11.22 |
| | | Profundidad del embalaje | 600 |
| | | Altura del embalaje | 118 |
| | | Volumen del paquete en litros | 48.01 |

