



### Serie 5000 Induction con Hob2Hood®: Calor rápido, extracción automática

Placa de cocción y campana, conectadas: Serie 5000 Induction con Hob2Hood®. Velocidad del ventilador optimizada automáticamente según el calor de la placa de cocción. Obtén una potente extracción al dorar, y una extracción más silenciosa al hervir a fuego lento. Sin mover un dedo.

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&Powerful de 60 cm de 3 zonas (32 cm, 18 cm y 14,5 cm), zona Paella de 32 cm, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

#### Ventajas y características



##### Tu acompañante perfecto para la cocina

La inducción te ayuda a dominar de forma más rápida cualquier técnica de cocción. Se calienta más rápido que cualquier otro tipo de placa para que puedas empezar a preparar tus platos directamente. Ajustes rápidos de temperatura que permiten conseguir los sabores y texturas más



##### Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



##### Inducción potente. Para una paella perfecta

La placa de inducción tiene una gran zona de calor independiente. Puede reaccionar a los ajustes de temperatura en un instante. Y dado su gran tamaño, es el lugar perfecto para platos más grandes como la paella.



##### Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch

La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin que tener ir repitiendo pulsaciones con los botones +/-.



##### Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

- Inducción total
- Biselada
- Direct Control: tecnología de control táctil deslizante
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

**Especificaciones de producto**

Tipo	de inducción	Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60	PowerSlide	No
Mandos de control	Deslizante independiente	Función Puente	No
Estética	Doble biselado	Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520	Cronómetro	Sí
Ancho hueco (mm)	560	Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N	Gas butano/propano	No aplica
Potencia total (W)	7350	Termopar	No
Zona cocción frontal dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	Parrillas	No lleva
Zona cocción frontal izdo.	1800-2800W/180mm	Color	Negro
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Longitud del cable (m)	1.5
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	11.2
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.4
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	118
		Volumen del paquete en litros	48.01
		Anchura del embalaje	678
		PNC	949 598 552
		EAN	7333394108773
Seguridad de la placa	Desconexión automática		
Avisador acústico	Sí		

