



Mandos sencillos y compactos para tener más espacio para cocinar
 Estos mandos táctiles con información acústica son lo más compactos posible si mermar la legibilidad, lo que le ofrece más espacio para cocinar.

4 zonas: 1 zona triple (21 cm) y 1 zona oval (26,5 cm), Biselada frontal, 60 cm, Controles slider (0-14) con temporizador, Indicadores de calor residual, Bloqueo de seguridad, Función Pausa, Avisador acústico

Ventajas y características



Panel de control integrado, un diseño más intuitivo
 Los mandos de esta placa de vitrocerámica se han diseñado para ser intuitivamente accesibles.



Control intuitivo del final de la cocción
 Para un control intuitivo, usa el temporizador. Apaga automáticamente la placa cuando termina el tiempo de cocción y te informa con la señal acústica.



Siempre sabrás qué zona sigue caliente
 Gracias a los indicadores de calor residual que muestran inteligentemente dónde reside el calor, esta vitrocerámica le permite saber exactamente qué zonas siguen calientes.



Seguridad para proteger a los más pequeños
 Esta vitrocerámica tiene un inteligente mecanismo de seguridad que impide que los niños la enciendan de forma accidental. En marcha con un solo toque.

- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Zona frontal izquierda: Hilight, 1800 W / 180 mm
- Zona trasera izquierda: Luz alta, 1200 W / 145 mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, Luz alta, Paella, 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica
- Función de temporizador
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	vitrocerámica	Anchura del embalaje	678
Tamaño (cm)	60	Peso bruto	8.4
Mandos de control	Táctil independiente		
Estética	Sin marco		
Potencia total (W)	5700		
Dimensiones	590x520		
Zona cocción frontal dcho.	1700 / 2700 W / 210 / 270 mm		
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 180 mm		
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm		
Funciones de control	Avisador acústico, Temporizador, Indicador de calor residual de un nivel, Avisador de minutos		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Gas butano/propano	Solo funciona con gas natural		
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3		
PNC	949 492 841		
EAN	7333394112213		
Código de producto	All Open		
Altura del embalaje	125		
Profundidad del embalaje	600		

