

Electrolux LFG815K De pared Negro 650 m³/h

Marca : Electrolux

Código del producto: 942 022 880

Nombre del producto : LFG815K

900 AutoSense de 54 cm

Electrolux LFG815K. Máxima capacidad de extracción: 650 m³/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: A. Tipo: De pared, Color del producto: Negro, Tipo de control: Botones. Tipo de filtro de grasa: Aluminio, Número de filtros: 1 pieza(s). Número de bombillas: 1 bombilla(s), Temperatura de color: 3000 K, Eficiencia de iluminación (LE): 63,8 lux/W. Clase de eficiencia de energía: A++, Consumo de energía anual: 26,1 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D



Desempeño		Diseño	
Máxima capacidad de extracción *	650 m ³ /h	Diámetro de la conexión de escape	15 cm
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Filtración	
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	A	Tipo de filtro de grasa *	Aluminio
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Número de filtros	1 pieza(s)
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	B	Alumbrado	
Potencia recirculante máxima	430 m ³ /h	Número de bombillas	1 bombilla(s)
Número de velocidades *	3	Temperatura de color	3000 K
Velocidad intensiva	✓	Eficiencia de iluminación (LE)	63,8 lux/W
Nivel de ruido *	57 dB	Control de energía	
Nivel de ruido (baja velocidad)	40 dB	Clase de eficiencia de energía *	A++
Nivel de ruido (alta velocidad)	54 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Nivel de ruido (modo recirculación)	70 dB	Consumo de energía (apagado)	0,49 W
Flujo de aire (baja velocidad)	200 m ³ /h	Consumo de energía anual *	26,1 kWh
Distancia mínima de placas eléctricas	50 cm	Peso y dimensiones	
Distancia mínima de encimera de gas	65 cm	Ancho *	542 mm
Diseño		Profundidad	300 mm
Tipo *	De pared	Altura (máx.)	43,6 cm
Color del producto *	Negro	Peso	10,7 kg
Función brisa	✓	Empaquetado	
Tipo de control	Botones	Ancho del paquete	735 mm
Longitud del cable	1,4 m	Profundidad del paquete	535 mm
Pantalla incorporada *	✗	Altura del paquete	420 mm
		Peso del paquete	14,6 kg
		Otras características	
		Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	85,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	40,3



7333394130910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.