

## Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ



Programación  
tiempo



### Accesorios opcionales

3AB3030L      Accesorio de unión

- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Bloquea la placa con el control durante unos segundos para limpiar.
- Con la función programación es imposible que te despistes.
- Adapta el tamaño de tus recetas a cada una de las 4 zonas vitrocerámicas de distintos diámetros.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

### Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Entrada de energía: ..... Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 780-780 x 500-500 mm  
 Anchura: ..... 802 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 45x802x522 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 100x1025x620 mm  
 Peso neto: ..... 10.4 kg  
 Peso bruto: ..... 12.0 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm  
 Código EAN: ..... 4242006321345  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50-60 Hz



## Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ

---

### **Flexibilidad de las zonas de cocción.**

- Control deslizante Balay
- 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: doble de 12, 21 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
- Zona de cocción central: 180 mm, 230 mm, 1.7 kw (potencia máx. 3.4 kw)

### **Prestaciones destacadas**

- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Limpieza: bloqueo del control.

### **Ahorro de tiempo y eficiencia**

- zona central, zona delantera izquierda.
- Función Memoria.

### **Seguridad:**


- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

### **Medidas e instalación**

- Grosor mínimo de encimera: 20 mm.
- Longitud del cable de conexión: 100 cm .
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 780 mm x 500 mm
- Potencia total máxima de la placa: 9.3 kw

## Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ

Dimensiones en mm



**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

**B:** Profundidad de empotramiento

**C:** Si hay un horno introducido en la parte inferior mín. 20 mm, posiblemente sea mayor