




AEG GV77D61SB De pared Negro 760 m³/h

Marca : AEG

Código del producto: 942 051 513

Nombre del producto : GV77D61SB

Campana de diseño vertical Serie 7000 SilenceTech de 60 cm
AEG GV77D61SB. Máxima capacidad de extracción: 760 m³/h, Tipo de extracción:
Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: A. Tipo: De pared, Color del
producto: Negro, Tipo de control: Tocar. Tipo de filtro de grasa: Aluminio, Número de filtros: 2 pieza(s).
Número de bombillas: 2 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED, Eficiencia de iluminación (LE): 42,8 lux/W.
Clase de eficiencia de energía: A+, Consumo de energía anual: 40,7 kWh, Escala de eficiencia
energética: A+++ a D



Desempeño		Diseño	
Máxima capacidad de extracción *	760 m ³ /h	Longitud del cable	1,1 m
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Pantalla incorporada *	✗
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	A	Diámetro de la conexión de escape	15 cm
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Filtración	
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	B	Tipo de filtro de grasa *	Aluminio
Potencia recirculante máxima	725 m ³ /h	Número de filtros	2 pieza(s)
Número de velocidades *	3	Alumbrado	
Velocidad intensiva	✓	Número de bombillas	2 bombilla(s)
Nivel de ruido *	55 dB	Tipo de bombilla	LED
Nivel de ruido (baja velocidad)	43 dB	Eficiencia de iluminación (LE)	42,8 lux/W
Nivel de ruido (alta velocidad)	55 dB	Control de energía	
Nivel de ruido (velocidad intensiva)	67 dB	Clase de eficiencia de energía *	A+
Nivel de ruido (modo recirculación)	71 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Flujo de aire (baja velocidad)	260 m ³ /h	Consumo de energía (apagado)	0,49 W
Distancia mínima de placas eléctricas	50 cm	Consumo de energía anual *	40,7 kWh
Distancia mínima de encimera de gas	65 cm	Voltaje de entrada AC	230 - 240 V
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo *	De pared	Ancho *	598 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad	410 mm
Tipo de control	Tocar	Profundidad (min)	126 cm
		Peso	17 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	23,2 kg

Otras características

Eficiencia de filtrado de grasa (GFE) 85,1%

Eficiencia dinámica de fluidos (FDE) 34,8



7333394059099

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.