



Calentamiento rápido y potente

Las placas de inducción de la Serie 500 con Powerboost calientan el doble de rápido que una placa radiante, de manera eficiente y con respuesta inmediata a los mandos de control de temperatura.

Placa de inducción biselada extraplana de 60 cm de la Serie 300 con 3 zonas de cocción una de ellas doble de 28 cm a 5,2 kW, función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, control táctil deslizante con función PowerBoost, bloqueo de seguridad, temporizador, función Pausa

Ventajas y características

Powerboost, el calentamiento por inducción aún más rápido

Las placas de inducción con Powerboost calientan el doble de rápido que las placas radiantes, de forma eficiente y con respuesta inmediata a la temperatura.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.



Función PowerBoost, calor intenso al instante

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.



Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a



- Inducción total
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3700W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	60	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Mandos de control	Deslizante independiente	PNC	949 492 623
Estética	Biselada	EAN	7333394017495
Potencia total (W)	7350	Código de producto	All Open
Dimensiones	590x520	Altura del embalaje	125
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	Anchura del embalaje	678
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Peso bruto	11.8
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Activar/Desactivar avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

