

## Electrolux LFG516X Encastrada Acero inoxidable 580 m<sup>3</sup>/h

**Marca :** Electrolux

**Código del producto:** 942 022 582

**Nombre del producto :** LFG516X

Electrolux LFG516X. Máxima capacidad de extracción: 580 m<sup>3</sup>/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: D. Tipo: Encastrada, Color del producto: Acero inoxidable, Tipo de control: Botones. Tipo de filtro de grasa: Aluminio, Número de filtros: 1 pieza(s). Número de bombillas: 2 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED, Posición de la luz: Frente. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía anual: 96,1 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D



<b>Desempeño</b>		<b>Filtración</b>	
Máxima capacidad de extracción *	580 m <sup>3</sup> /h	Tipo de filtro de grasa *	Aluminio
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Número de filtros	1 pieza(s)
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	D	<b>Alumbrado</b>	
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Número de bombillas	2 bombilla(s)
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	D	Tipo de bombilla	LED
Número de velocidades *	3	Posición de la luz	Frente
Velocidad intensiva	✓	Eficiencia de iluminación (LE)	38 lux/W
Nivel de ruido *	60 dB	<b>Control de energía</b>	
Nivel de ruido (baja velocidad)	50 dB	Clase de eficiencia de energía *	C
Nivel de ruido (alta velocidad)	60 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Nivel de ruido (velocidad intensiva)	60 dB	Consumo de energía (inactivo)	0,49 W
Flujo de aire (baja velocidad)	285 m <sup>3</sup> /h	Consumo de energía anual *	96,1 kWh
Distancia mínima de placas eléctricas	50 cm	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Distancia mínima de encimera de gas	57 cm	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
<b>Diseño</b>		Clase de eficiencia energética (antigua)	C
<b>Peso y dimensiones</b>			
Tipo *	Encastrada	Ancho *	540 mm
Color del producto *	Acero inoxidable	Profundidad	300 mm
Función Hob <sup>2</sup> Hood	✓	Altura (min.)	33,1 cm
Tipo de control	Botones	Peso	7,35 kg
Pantalla incorporada *	✗	Ancho de compartimiento de instalación	49,3 cm
Diámetro de la conexión de escape	15 cm	Profundidad del compartimiento de instalación	27,3 cm
Número de motores	1	<b>Otras características</b>	
Motor incluido	✓	Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	16,5



7332543793976

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.