



## Datos técnicos

### Aspecto

Categoría de campana

Integración

Acabado

Acero inoxidable

### Dimensiones

Anchura en mm

900.0

Diámetro salida del aire

150

### Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe

Sin enchufe

Consumo anual de energía AEC

54.2

Clase eficiencia dinámica

A

Clase de eficiencia de la luz

A

Eficiencia filtrado grasa Cl

E

Voltaje del motor

220-240V 50-60Hz

Nombre del motor gr Comm.

SP A+

N.º de motores

1

### Instalación

Instalación

Mueble

### Prestaciones

Velocidad

1

Flujo (m³h)

250.0

Presión. max

450.0

Vatios

150.0

Nivel de ruido (db)

53.0

Velocidad

2

Flujo (m³h)

390.0

Presión. max

540.0

Vatios

200.0

Nivel de ruido (db)

60.0

Velocidad	3
Flujo (m <sup>3</sup> h)	570.0
Presión. max	570.0
Vatios	240.0
Nivel de ruido (db)	67.0
Velocidad	Boost
Flujo (m <sup>3</sup> h)	670.0
Presión. max	580.0
Vatios	250.0
Nivel de ruido (db)	69.0

### **Especificaciones del producto**

Sensor calidad del aire	No
Clase de eficiencia energética	A

### **Identificación de Producto**

Marca	Mepamsa
Gama	IN-NOVA PREMIUM

### **Propiedades**

N.º lámparas	2
Tiempo de iluminación	Led S2000 4000K
Control remoto	No
Waterproof	No
Tipo de UI	Pulsantes
Número de velocidades	Ver archivo de configuración
Ajuste de la velocidad	3+i
24H	No
Retardo	No
Sensor auto inicio	Sí
WI-FI	No
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Aluminio
Filtro de carbón	No