



## AEG DPE4941M Semintegrada (extraíble) Gris, Acero inoxidable 600 m<sup>3</sup>/h

Marca : AEG

Código del producto: 942 022 113

Nombre del producto : DPE4941M

AEG DPE4941M. Máxima capacidad de extracción: 600 m<sup>3</sup>/h, Tipo de extracción: Canalizado, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: C. Tipo: Semintegrada (extraíble), Color del producto: Gris, Acero inoxidable, Tipo de control: Botones. Tipo de filtro de grasa: Carbón vegetal. Potencia de bombilla: 5 W, Tipo de bombilla: LED, Temperatura de color: 3000 K. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía anual: 87,4 kWh, Potencia del motor: 250 W



Desempeño		Alumbrado	
Máxima capacidad de extracción *	600 m <sup>3</sup> /h	Potencia de bombilla	5 W
Tipo de extracción *	Canalizado	Tipo de bombilla	LED
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	C	Temperatura de color	3000 K
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Eficiencia de iluminación (LE)	41,7 lux/W
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	D	Control de energía	
Potencia recirculante máxima	415 m <sup>3</sup> /h	Clase de eficiencia de energía *	C
Número de velocidades *	3	Potencia del motor	250 W
Nivel de ruido *	68 dB	Consumo de energía (apagado)	0,01 W
Nivel de ruido (baja velocidad)	49 dB	Consumo de energía anual *	87,4 kWh
Nivel de ruido (mediana velocidad)	62 dB	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Nivel de ruido (alta velocidad)	68 dB	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Presión (Pa)	485	Clase de eficiencia energética (antigua)	C
Flujo de aire (baja velocidad)	250 m <sup>3</sup> /h	Peso y dimensiones	
Distancia mínima de placas eléctricas	50 cm	Ancho *	861 mm
Distancia mínima de encimera de gas	50 cm	Profundidad	298 mm
Diseño		Altura	339 mm
Tipo *	Semintegrada (extraíble)	Altura (máx.)	36,8 cm
Color del producto *	Gris, Acero inoxidable	Altura sin chimenea	6 cm
Tipo de control	Botones	Peso	11,7 kg
Longitud del cable	1,6 m	Empaquetado	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho del paquete	1000 mm
Diámetro de la conexión de escape	15 cm	Profundidad del paquete	475 mm
Filtración		Altura del paquete	410 mm
Tipo de filtro de grasa *	Carbón vegetal	Peso del paquete	15 kg
Filtro extraíble	✓	Otras características	
		Filtro	MCFB78ST   -
		Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	351 Pa
		Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	18,1
		País de origen	Polonia



7332543656660

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.