



## AEG DPB3632S Semintegrada (extraíble) Acero inoxidable 410 m<sup>3</sup>/h

Marca : AEG

Código del producto: 942 022 672

Nombre del producto : DPB3632S



AEG DPB3632S. Máxima capacidad de extracción: 410 m<sup>3</sup>/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: D. Tipo: Semintegrada (extraíble), Color del producto: Acero inoxidable, Longitud del cable: 1,3 m. Tipo de filtro de grasa: Carbón vegetal, Número de filtros: 2 pieza(s). Número de bombillas: 2 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED, Posición de la luz: Atrás. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía anual: 56,6 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D

Desempeño		Filtración	
Máxima capacidad de extracción *	410 m <sup>3</sup> /h	Tipo de filtro de grasa *	Carbón vegetal
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Número de filtros	2 pieza(s)
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	D	Alumbrado	
Clasificación de eficiencia lumínica *	E	Número de bombillas	2 bombilla(s)
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	D	Tipo de bombilla	LED
Potencia recirculante máxima	225 m <sup>3</sup> /h	Posición de la luz	Atrás
Número de velocidades *	3	Eficiencia de iluminación (LE)	10 lux/W
Nivel de ruido *	69 dB	Control de energía	
Nivel de ruido (baja velocidad)	48 dB	Clase de eficiencia de energía *	C
Nivel de ruido (alta velocidad)	69 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Nivel de ruido (modo recirculación)	72 dB	Consumo de energía (apagado)	0,01 W
Flujo de aire (baja velocidad)	170 m <sup>3</sup> /h	Consumo de energía anual *	56,6 kWh
Distancia mínima de placas eléctricas	4,2 cm	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Distancia mínima de encimera de gas	6,5 cm	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
		Clase de eficiencia energética (antigua)	C
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo *	Semintegrada (extraíble)	Ancho *	598 mm
Color del producto *	Acero inoxidable	Profundidad	284 mm
Longitud del cable	1,3 m	Altura	179 mm
Pantalla incorporada *	✗	Otras características	
		Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	15



7332543827831

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.