



AEG DPE5960M Semintegrada (extraíble) Acero inoxidable 445 m³/h

Marca : AEG

Código del producto: 942 022 598

Nombre del producto : DPE5960M



AEG DPE5960M. Máxima capacidad de extracción: 445 m³/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: A. Tipo: Semintegrada (extraíble), Color del producto: Acero inoxidable, Tipo de control: Botones. Tipo de filtro de grasa: Carbono, Número de filtros: 4 pieza(s). Potencia de bombilla: 6 W, Número de bombillas: 1 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED. Clase de eficiencia de energía: A, Consumo de energía anual: 57,4 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D



Desempeño		Diseño	
Máxima capacidad de extracción *	445 m ³ /h	Diámetro de la conexión de escape	15 cm
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Número de motores	1
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	A	Motor incluido	✓
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Filtración	
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	C	Tipo de filtro de grasa *	Carbono
Potencia recirculante máxima	415 m ³ /h	Número de filtros	4 pieza(s)
Número de velocidades *	3	Filtro extraíble	✓
Velocidad intensiva	✓	Alumbrado	
Nivel de ruido *	60 dB	Potencia de bombilla	6 W
Nivel de ruido (baja velocidad)	46 dB	Número de bombillas	1 bombilla(s)
Nivel de ruido (alta velocidad)	60 dB	Tipo de bombilla	LED
Nivel de ruido (velocidad intensiva)	69 dB	Iluminancia	55 lx
Nivel de ruido (modo recirculación)	72 dB	Eficiencia de iluminación (LE)	51,9 lux/W
Flujo de aire (baja velocidad)	235 m ³ /h	Control de energía	
Distancia mínima de placas eléctricas	45 cm	Clase de eficiencia de energía *	A
Distancia mínima de encimera de gas	65 cm	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Diseño		Consumo de energía (apagado)	0,49 W
Tipo *	Semintegrada (extraíble)	Consumo de energía anual *	57,4 kWh
Color del producto *	Acero inoxidable	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tipo de control	Botones	Clase de eficiencia energética (antigua)	A
Pantalla incorporada *	✗	Peso y dimensiones	
		Ancho *	900 mm
		Peso	13,3 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	16,8 kg
		Otras características	
		Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1%
		Eficiencia dinámica de fluidos (FDE)	29,6



7332543805778

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.